

**LUNGA GITTATA CON VENTILATORE CENTRIFUGO E 3 MOVIMENTI IDRAULICI**

- EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
- CONVOGLIATORE IN FERRO ZINCATO A CALDO
- GIRANTE CENTRIFUGA CON DOPPIA ASPIRAZIONE
- ROTAZIONE CANNONE 180° IN ASSE ORIZZONTALE E INCLINAZIONE IN ASSE VERTICALE CON MERTINETTI IDRAULICI
- ROTAZIONE DX E SX DELLA TESTATA CANNONE CON MOTORE IDRAULICO
- ASTA GETTI CON ANTIGOCCIA

**OPTIONAL**

- DIFFUSORE INTERNO AL CANNONE (MODELLO SK)

**LONG RANGE AND CENTRIFUGAL FAN WITH 3 HYDRAULIC MOVEMENTS**

- STANDARD EQUIPMENT
- CONVEYOR IN HOT GALVANIZED IRON
- CENTRIFUGAL IMPELLER WITH DOUBLE INTAKE
- 180 ° CANNON ROTATION IN HORIZONTAL AXIS AND INCLINATION IN VERTICAL AXIS WITH HYDRAULIC JACK
- RIGHT AND LEFT ROTATION OF THE CANNON HEAD WITH HYDRAULIC MOTOR
- JET ROD WITH ANTI-DROP

**OPTIONAL**

- DIFFUSER INSIDE THE CANNON (SK MODEL)

**LANGE REICHWEITE MIT ZENTRIFUGALE LÜFTER UND 3 HYDRAULISCHE BEWEGUNGEN**

- STANDARD AUSRÜSTUNG
- FÖRDERER AUS HEISS VERZINKTEM EISEN
- ZENTRIFUGAL-LAUFRAD MIT DOPPELTER ABSUGEN
- 180 ° KANONENRDREHUNG IN HORIZONTALER ACHSE UND NEIGUNG IN VERTIKALER ACHSE MIT HYDRAULISCHEN KOLBEN
- RECHTS- UND LINKSDREHUNG DES KANONENKOPFES MIT HYDRAULIKMOTOR
- DÜSENBOGEN MIT ANTI-DROP

**OPTIONAL**

- DIFFUSOR IN DER KANONE (SK-MODELL)

**LONGUE PORTEE AVEC VENTILATEUR CENTRIFUGE ET 3 MOUVEMENTS HYDRAULIQUES**

- ÉQUIPEMENT STANDARD
- CONVOYEUR EN FER GALVANISÉ A CHAUD
- TURBINE CENTRIFUGE A DOUBLE ADMISSION
- ROTATION DU CANON À 180° EN AXE HORIZONTAL ET INCLINAISON EN AXE VERTICAL AVEC MERTINETS HYDRAULIQUES
- ROTATION DROITE ET GAUCHE DE LA TÊTE DU CANON AVEC MOTEUR HYDRAULIQUE
- JET ROD AVEC ANTI-GUTTES

**OPTIONNEL**

- DIFFUSEUR À L'INTÉRIEUR DU CANON (MODÈLE SK)

GIRANTE/ IMPELLER	TELAIO/FRAME	LITRI/LITERS	IMPIEGO/USE	GETTI/JETS	GITTATA/ RANGE
450	TRAINATO/PORTATO CLASSIC TRAINED/MOUNTED CLASSIC	DA 400 A 1000	VIVAI/HATCHERY PIOPPETI/POPLAR GROVE ALBERI ALTO FUSTO/TALL TREES	8+3	50MT ORIZ. 30MT VERT.

