



Dati tecnici trincia: vedere corrispondente modello
 Mulcher technical data: see the corresponding model, Informations techniques broyeur: voir modèle correspondant, Technische Daten Häcksler: siehe entsprechendes Modell

Dati tecnici Technical Data - Informations techniques - Technische Daten

TYPE	[Kg]	[Hp]	B		C	D	E	F		G				
			internal gerabox	internal gerabox				internal gerabox	internal gerabox					
ROADLP100	315	20-25	1000	1090	1330	1780	1660	1560	410	650	680			
ROADLP130	352	20-30	1300	1390	1630	2080	1660	1560	410	650	980			
ROADLP145	358	30-40	1450	1540	1780	2230	1660	1560	410	650	1130			
ROADLP160	375	30-40	1600	1690	1930	2380	1660	1560	410	650	1280			
ROADMTL100	325	25-30	1000	1100	1330	1780	1720	1620	410	650	690			
ROADMTL120	334	25-35	1200	1300	1530	1980	1720	1620	410	650	890			
ROADMTL140	382	35-45	1400	1500	1730	2180	1720	1620	410	650	1090			
ROADMTL160	415	40-50	1600	1700	1930	2380	1720	1620	410	650	1290			
ROADVL120	515	40-50	1200	1300	1600	*	2120	*	2050	1780	820	1120	*	480
ROADVL140	538	40-50	1400	1500	1800	2100	2320	2190	2050	1780	820	1120	680	680
ROADVL160	605	45-65	1600	1700	2000	2300	2520	2190	2050	1780	820	1120	880	880
ROADVL175	635	50-70	1750	1880	2150	2450	2670	2190	2050	1780	820	1120	1060	1030
ROADVL200	685	60-80	2000	2130	2400	2700	2920	2270	2130	1880	850	1120	1280	1280
ROADVL240	975	80-100	2400	2530	2800	3100	3320	2270	2130	1880	850	1120	1680	1680
ROADV140	538	40-50	1400	1500	1800	2100	2320	2190	2050	1780	820	1120	710	680
ROADV150	563	45-55	1500	1600	1700	2200	2420	2190	2050	1780	820	1120	810	780
ROADV160	587	45-60	1600	1730	2000	2300	2520	2190	2050	1780	820	1120	910	880
ROADV175	670	50-70	1750	1880	2150	2450	2670	2190	2050	1780	820	1120	1060	1030
ROADV200	750	60-80	2000	2130	2400	2700	2920	2270	2130	1880	850	1120	1280	1280
ROADVP150	673	50-70	1500	1630	1900	2200	2420	2190	2050	1780	820	1120	810	780
ROADVP160	720	60-80	1600	1730	2000	2300	2520	2190	2050	1780	820	1120	910	880
ROADVP175	745	70-90	1750	1880	2150	2450	2670	2190	2050	1780	820	1120	1060	1030
ROADVP200	795	80-100	2000	2130	2400	2700	2920	2270	2130	1880	850	1120	1280	1280
ROADVG140	595	40-50	1400	1530	1800	2100	2320	2190	2050	1780	820	1120	710	680
ROADVG150	623	45-55	1500	1630	1900	2200	2420	2190	2050	1780	820	1120	810	780
ROADVG160	650	55-80	1600	1730	2000	2300	2520	2190	2050	1780	820	1120	910	880
ROADVG175	700	60-80	1750	1880	2150	2450	2670	2190	2050	1780	820	1120	1060	1030
ROADVG200	780	75-95	2000	2130	2400	2700	2920	2270	2130	1880	850	1120	1280	1280
ROADVG220	960	80-100	2200	2330	2600	2900	3120	2270	2130	1880	850	1120	1480	1480
ROADVG240	1140	85-120	2400	2530	2950	3100	3320	2318	2178	1880	850	1270	1680	1680
ROADVG2-260	1300	120-150	2600	2760	3100	3300	3460	2320	2230	2080	960	1300	1800	1860



DESCRIZIONE: Trinciatrice con spostamento su parallelogramma che permette di operare con l'intero corpo trinciante all'esterno del trattore, con una rotazione pari a 90° verso l'alto e 45° verso il basso.

DESCRIPTION: Shredder with a parallelogram shifting that works with a rotation of 90° up and 45° down.

BESCHREIBUNG: Das mulchgerät mit Parallelogramm verschiebung arbeitet auf der Außenseite des Traktors mit einer Verstellmöglichkeit von 90° Aufdrehung und mit 45° Abdrehung.

DESCRIPTION: Le broyeur Road a un déplacement sur parallélogramme pour travailler complètement à l'extérieur du tracteur avec une rotation de 90° en haut et de 45° en bas.